



新

PDM325★

高重载运输系列

(单胎负荷率：200%-230%)

**子口加强
更耐载
更耐用**



驱动轮

Giti



PDM325★

高重载运输系列
(单胎负荷率: 200%-230%)

技术特点

优势

给您带来的好处



特有的带束层结构

▶ 胎面更抗冲击防冠爆



胎体钢帘线加强、加密
最新胎侧胶配方和胎侧
胶加厚
胎体轮廓优化

▶ 胎体更强壮，胎侧耐屈
挠性能提升，防侧爆
有效防止双胎并装“大
肚子”问题，防侧爆




最新粗壮的胎圈结构

▶ 子口部位强度增加
提高轮胎承载性能
防止轮胎子口爆、子口
裂、子口空



最新胎肩结构
采用先进的高聚物材料配方

▶ 胎肩散热性、耐屈挠性、
耐老化能力提升，有效
防止肩空
降低胶料生热，提升轮
胎耐久性能，有效防止
肩空



最新耐切割掉块和更耐
磨的胎面配方

▶ 优异的耐切割掉块和
耐磨性能



独特的大角度沟壁和
特别沟底

▶ 有效防夹石子和防沟裂



大花纹块辅以加强筋

▶ 提供优异的驱动和制动
性能，同时防止花纹掰
裂、掉块

预防轮胎早期故障，
减少换胎次数，提高
车辆运营效率

预防轮胎早期故障，
延长轮胎使用寿命

保障车辆在上下坡及坑
洼不平恶路上行驶时更
高效、更安全

规格	层级	负荷指数 单胎/双胎	速度 级别	标准 轮辋	额定负荷(kg) 单胎/双胎	额定气压(kPa) 单胎/双胎	沟深 (mm)	外直径 (mm)	断面宽 (mm)
11.00R20	18PR	152/149	K	8.0	3550/3250	930/930	18.0	1085	293
12.00R20	20PR	156/153	K	8.5	4000/3650	900/900	18.0	1125	315